

Die verwendeten Materialien sind pflegeleicht und lassen sich mit handelsüblichen Pflegemitteln einfach und sauber reinigen. Es dürfen nur Reinigungsmittel verwendet werden, die **keine** schleifende, stark saure oder stark bleichende Bestandteile enthalten. Bitte beachten Sie vor dem Einsatz die Anwendungsempfehlungen und Sicherheitsdatenblätter des von Ihnen eingesetzten Reinigungsmittels. Lista Office LO übernimmt keine Haftung für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemässe Reinigung und Handhabung verursacht wurden.

Generell zu beachten

- Keine Mikrofasertücher verwenden
- Keine fusselnde Tücher verwenden
- Verschmutzung sofort entfernen
- Niemals silikonhaltige Mittel einsetzen
- Handelsübliche Reinigungsmittel verwenden

Stahloberflächen

Lackierte Stahloberflächen sollten mit Wasser und Glasreiniger sowie Haushaltspapier, feucht und ohne Druck, gereinigt und sofort nachgetrocknet werden. Keine Wachse, Scheuerpulver und Lösungsmittel, die Chlor-Verbindungen enthalten, verwenden.

Obst-, Tinten- und Faserstiftflecken keinesfalls auf der Oberfläche einwirken lassen.

Folgende handelsüblichen Reinigungsmittel empfehlen wir:

- Brillant von Wetrok
- Alcodor von Pramol Chemie
- Ajax Glasreiniger
- Pril Glasreiniger

Holzoberflächen

Geringe Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch oder mit handelsüblichen Geschirrspülmitteln beseitigt werden. Keine Scheuermittel, Topfkratzer, Stahlwatte und ähnliches verwenden. Bei Holzoberflächen sind grundsätzlich keine Polituren zu verwenden, sie schädigen den Oberflächenschutz. Feucht reinigen und sofort nachtrocknen.

Folgende handelsüblichen Reinigungsmittel empfehlen wir:

- Ajax Glasreiniger
- Möbelmilch

Kunsthazoberflächen

Kunstharz mit weichem Reinigungstuch und Möbelmilch pflegen. Geringe Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch oder mit handelsüblichen Geschirrspülmitteln beseitigt werden. Keine Scheuermittel, Topfkratzer, Stahlwatte und ähnliches verwenden.

Folgende handelsübliche Reinigungsmittel empfehlen wir:

- Möbelmilch

Fenix

Leichte, frische Verschmutzungen können mit einem weichen nicht fuselnden Tuch, Leder oder einem Schwamm weggewischt werden. Bei feuchtwischen wird empfohlen mit warmem Wasser feucht nach zu wischen und anschliessend mit Haushaltspapier oder Baumwolltüchern nachtrocknen. So können Schlieren verhindert werden. Bei Normaler Verschmutzung mit längerer Einwirkzeit, sollte mit warmem Wasser, sauberm Lappen, weichem Schwamm oder weicher Bürste gereinigt werden. Es können auch leichte Haushaltsreinigungsmittel oder Neutralseife verwendet werden. Mit reinem Wasser feucht nachwischen um die Reste des Reinigungsmittels zu entfernen. Immer nachtrocknen, Reste von Wasser können dauerhafte Schäden verursachen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann auch Glasreiniger verwendet werden.

Folgende handelsübliche Reinigungsmittel empfehlen wir:

- Ajax Glasreiniger
- Pril Glasreiniger

Vollkernoberflächen

Bei jeglichen Verunreinigungen ist die Vollkernplatte mit Fensterreiniger und Haushaltspapier zu reinigen. Zur Pflege der Kanten kann Olivenöl verwendet werden. Lappen mit Olivenöl tränken und Kante damit betupfen. Öl wird aufgesaugt und ist nach kurzer Zeit trocken. Sobald das Öl trocken ist, besteht keine Gefahr von Abfärbung.

Linoleumoberflächen

Bei Linoleumoberflächen empfiehlt es sich, diese mit weichem Reinigungstuch und Wasser, ohne Druck, nebelfeucht zu reinigen. Es können auch geringe Mengen von handelsüblichen Neutralreinigern verwendet werden. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden. Verwenden Sie keinesfalls Scheuerpulver und Lösungsmittel. Zur Pflege Fläche mit wachshaltiger Pflegeemulsion, pH-Wert <9 mit kreisenden Bewegungen hauchdünn auf die Fläche verteilen und nach der Abtrocknung mit weichem Tuch aufpolieren.

Folgende Reinigungsmittel empfehlen wir:

- Desktop Refresh von Belcolor
- Reinigungskonzentrat Harell

Textiloberflächen

Filz- und Gewebematerial mit weicher Bürste abstauben. Die meisten Stoffe können mittels Staubsauger problemlos gepflegt werden. Eine Reinigung von Flecken ist durch die Verbindung der Textilien mit dem Trägermaterial nicht möglich.

Formfleece

Bei jeglichen Verunreinigungen sind die gepressten Faservliesmatten sofort mit klarem, warmem Wasser auszuspülen. Dies schont die Oberflächenstruktur.

Kein Reinigungsmittel verwenden und nicht schrubben oder rubbeln!

Hartnäckige Flecken

Die Entfernung hartnäckiger Flecken erfolgt auf eigenes Risiko. Lista Office LO übernimmt dafür keine Haftung. Es empfiehlt sich, die Wirkung nachfolgender Reinigungsmittel gegen hartnäckige Flecken im Vorfeld an unauffälliger Stelle zu prüfen.

Flecken auf Wachsbasis (z.B. Kerzenwachs) lassen sich nach Abtragung mit einem Holz- oder Kunststoffspachtel mit Reinbenzin und solche auf Ölbasis (z.B. Kugelschreiber) mit Alkohol entfernen oder zumindest stark aufhellen. Vorsicht ist besonders bei lackierten Oberflächen (Echtholz-, Stahloberflächen) geboten. Lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel greifen Lackoberflächen an und hinterlassen Reinigungsspuren (z.B. Benzin) oder gar irreparable Schäden (z.B. Aceton).

Bleistiftstriche oder andere punktuelle Verschmutzungen können mit einem nicht aggressiven Radiergummi entfernt werden.

Unterhaltshinweise

Die eingesetzten Komponenten sind weitgehend wartungsfrei. Sind Laufeigenschaften beeinträchtigt, lassen sich diese durch Staubentfernung und notfalls mit werkseitig empfohlenen Fetten beheben. Falsch eingesetzte Gleitmittel können Materialien mit verheerenden Auswirkungen dauerhaft beschädigen, wie z.B. Silikon.

Generell zu beachten

- Werkseitig empfohlene Mittel verwenden
- Niemals silikonhaltige Gleitmittel einsetzen
- Fettrückstände vermeiden zur Schonung von Kleidung und Büromaterial

Auszüge

Auszugsschienen mit Rollen- und Kugellager sind wartungsfrei. Eine Verharzung durch Verstaubung lässt sich durch mehrmaliges Öffnen und Schliessen beheben. Bei Funktionsbeeinträchtigung ist ein Ersatz erforderlich.

Führungsschienen

Führungsschienen von Rollladenschränke und Schiebetürschränke sind ebenfalls wartungsfrei. Eine gute Ausnivellierung der Schränke und gründliche Reinigung der Führungsschienen mit handelsüblichen Reinigungsmitteln fördert die Laufeigenschaften von Rollläden und Schiebetüren. Beim Rollladenschrank darf einzig mit Paraphinöl (keinesfalls silikonhaltige Mittel) nachgeholfen werden. Bei Schiebetürschränken keinesfalls Öle und Fette verwenden, da Filzkomponenten die Laufeigenschaften unterstützen.

Schliessungen und Scharniere

Diese Komponenten sind wartungsfrei. Bei Funktionsbeeinträchtigung ist ein Ersatz erforderlich.

Flächendesinfektionsmittel

Die aufgeführten Flächendesinfektionsmittel können bedenkenlos mit den Produkten von Lista Office LO eingesetzt werden. Die Herstellerempfehlungen zu den Konzentrationen der Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen beachtet und eingehalten werden.

- Terralin protect / Firma Schülke&Mayr
- Mikrozid sensitive wipes / Firma Schülke&Mayr
- Mikrozid universal wipes / Firma Schülke&Mayr
- Ethanol 70% / Firma Braun

Mittel	Wirkstoff	Anwendungskonzentration	Einwirkzeit
Terralin protect	Quaternäre Ammonium-Verbindung	0,5% 2% bei Norovirusinfektion	Bis trocken
Mikrozid sensitive wipes	Quaternäre Ammonium-Verbindung	Gebrauchsfertig	Bis trocken
Mikrozid universal wipes	Isopropanol	Gebrauchsfertig	Bis trocken
Ethanol 70% V	Aethylalkohol	Unverdünnt	Bis trocken

Pulverbeschichtung Stahl:

Standard Pulverbeschichtungen von Lista Office LO weisen hohe chemische Beständigkeit aus. Bei kurzer Einwirkungszeit weist die Oberfläche keinerlei Veränderung auf. Bei erhöhten Anforderungen bieten wir auf Kundenwunsch auch eine Pulverbeschichtung mit speziell verbesserter Beständigkeit an.

Vollkernoberflächen:

Vollkernoberflächen von Lista Office LO weisen auf Grund ihrer hygienisch dichten Oberfläche aus Melaminharz neben hervorragenden mechanischen Werten und einer hohen Temperaturbeständigkeit auch eine sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien auf.